

DIEL MS 7000



电火花加工油



应用

- 本产品适用于形状复杂、尺寸精密工件的粗加工和精加工

规格

- CHARMILLES TECHNOLOGIES (Switzerland)
- INGERSOLL (France)
- INGERSOLL HANSEN (France)
- ONA (Spain and France)
- AGIE (Switzerland and France)

优势

- DIEL MS 7000由高度精炼，芳烃含量极低的优质矿物基础油调合而成，皮肤适应性好，对人体无害
- 粘度低，对电极间熔渣有极佳的清洗性能
- 良好的过滤性，迅速清除加工过程中产生的渣
- 良好的抗氧化性能和热稳定性，使油品具有极长的使用寿命
- 无色无味，便于观察加工情况，改善工作环境
- DIEL MS 7000所取的馏分极窄，沸点高，能最大限度地减少挥发损失
- 闪点高，降低火灾发生的风险

技术指标

技术数据	单位	测试方法	DIEL MS 7000
外观	-	-	清澈的液体
颜色	0-8	ASTM D156	0.5
密度 (15°C)	kg/m ³	ASTM D1298	812
运动粘度 (40°C)	mm ² /s	ASTM D445	2.4
闪点 (闭口杯)	°C	ASTM D93	102
倾点	°C	ASTM D97	-50

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。